

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)


PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/051652 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B32B 15/08, H05K 3/06, 3/24 (74) 代理人: 阿仁屋節雄, 外(ANIYA, Setuo et al.); 〒1020072 東京都千代田区飯田橋 4 丁目 6 番 1 号 2 1 東和ビル 3 階 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017470
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 25 日 (25.11.2004) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-395447
2003 年 11 月 26 日 (26.11.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 同和鉱業株式会社 (DOWA MINING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008282 東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小早志 秀一 (KOHAYASHI, Shuichi) [JP/JP]; 〒1008282 東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 2 号 同和鉱業株式会社内 Tokyo (JP). 沢辺 明朗 (SAWABE, Akio) [JP/JP]; 〒1008282 東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 2 号 同和鉱業株式会社内 Tokyo (JP). 北村 征寛 (KITAMURA, Yukihiko) [JP/JP]; 〒1008282 東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 2 号 同和鉱業株式会社内 Tokyo (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METAL-CLAD SUBSTRATE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 金属被覆基板及びその製造方法



tic plastic film layer (2) by a vapor phase method.

(57) Abstract: Disclosed is a metal-clad substrate wherein adhesion strength and adhesion stability between a metal and a plastic film are greatly improved. A multilayer plastic film is obtained by superposing a thermoplastic plastic film layer (2) on a base plastic film layer (3). Then, while controlling the temperature of the thus-formed multilayer plastic film, a metal layer (1) is formed on the thermoplas-

(57) 要約: 金属とプラスチックフィルムの密着強度及び安定性の大幅な向上を図る。基体プラスチックフィルム層 3 の上に熱可塑性プラスチックフィルム層 2 を積層して積層プラスチックフィルムとし、この積層プラスチックフィルムの温度を制御しながら、金属層 1 を気相法により該熱可塑性プラスチックフィルム層 2 上へ成膜した。